ANBAUDUMPER

ANBAUGERÄTE

Bobcat®

ANBAUDUMPER



Technische daten

Modell	Modell 10	Modell 25
Für Lader	463, 553*	S130, S150, S160, S175, S185, S220, S250, S300, A300, T180, T190, T250, T300 und alle HL
Versandgewicht (kg)	301	540
Einsatzgewicht (kg)	301	540
Höhe (mm)	1016	1016
Länge (mm)	2032	2083
Breite (mm)	914	2133
Füllmenge - Gestrichen (m^3)	0,73	1,91
Füllmenge - Gehäuft (m^3)	0,84	2,49

* Anbaurahmen erforderlich

Bau
Transportieren von Sand, Kies und Zement auf Baustellen; Verfüllen.

Landschaftsgestaltung
Bewegen von Mutterboden und anderem losen Material; Entfernen von Schutt und Abfällen.

Renovieren
Abtransportieren von Schutt aus Gebäuden ins Freie.

Abriss
Entfernen von Schutt.

Kommunalverwaltungen
Den Anbaudumper an Stelle von Containern beim Ziehen von Gräben einsetzen.

Golfplätze und Ferienhotels
Zum Transportieren von losen Materialien und Abfällen.

Der praktische, robuste Anbaudumper lässt sich so leicht wie eine Schaufel an Ihren Bobcat Lader montieren.
Fahren Sie ihn überall dorthin, wo er benötigt wird, um Material aufzunehmen oder abzuladen. Der Anbaudumper kann mit einem Kompaktlader, einem Kompaktbagger oder von Hand beladen werden. Er kann auch abgesetzt, vom Lader gelöst, gefüllt, und später wieder am Lader befestigt werden, um ihn zur Abkippstelle zu fahren. Der Anbaudumper eignet sich ideal zum Transport von Materialien zu schwer erreichbaren Stellen an praktisch jedem Einsatzort.

Merkmale

- Das Bob-Tach-System erlaubt das Abkippen des Anbaudumpers, so dass er durch simples Anheben der Hubarme des Bobcat Laders automatisch entleert werden kann.
- Die Schwenkräder des Anbaudumpers sind mit Breitreifen versehen, die Bodenunebenheiten ausgleichen.
- Innen ist der Anbaudumper mit geraden, glatten Flächen versehen, die verhindern, dass Material anhaftet.
- Durch Löcher in der Bodenplatte kann eingeflossenes Regenwasser wieder ablaufen.

BOBCAT EUROPE
J. Huysmanslaan, 59
B - 1651 LOT Belgien
Tel. +32 (0)2 371 68 11
Fax +32 (0)2 371 69 01
E-mail: bobcat_europe@eu.bobcat.com
www.bobcat.com
An Ingersoll-Rand business

Änderungen der technischen Daten und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

4452700-DE (10-2004)