



**Bobcat®**

**BAUMSTUMPFFRÄSE**



**ANBAUGERÄTE**

# BAUMSTUMPFFRÄSE

## Merkmale

### Effektiv und wendig

Die Bobcat-Baumstumpffräse ist ein leistungsstarkes Anbaugerät, das sich optimal zum schnellen Entfernen von Baumstümpfen eignet. Sie kann an allen Bobcat Ladern mit einer Zusatzhydraulikleistung von 75 l/min oder mehr eingesetzt werden. Die besten Resultate werden jedoch an Ladern mit Hochleistungshydraulik erzielt.

### SG30


- Mit einer Gesamtbreite von nur 91 cm ist dieses neue Anbaugerät, dank der einfachen Bedienung, ideal geeignet für den Einsatz in Höfen, Gärten und im Mietgeschäft.
- Ähnlich wie beim SG60, ist das Fräswerk des SG30 nach links und leicht nach vorn versetzt, so dass der Bediener eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich hat: ein feinmaschiges Drahtgitter schützt ihn dabei vor Holzsplittern.
- Das Anbaugerät verfügt über Steuerfunktionen für den Schwenkbereich und die Arbeitstiefe.
- Das Ventil des SG30 wurde an die geringen Durchflussmengen (38-53 l/min) der Trägergeräte angepasst.
- Zum Transportieren des Gerätes kann das verstellbare Schutzgitter manuell eingeklappt werden, wodurch die Gesamtbreite von 91 cm eingehalten wird. Beim nächsten Einsatz wird das Gitter einfach wieder ausgeklappt und kann in einem Schwenkbereich von 90° verwendet werden.




### SG60 - SGX60

- Das Fräswerk ist im Winkel von 90° zum Bediener angebracht und bietet somit eine ausgezeichnete Sicht auf den Arbeitsbereich; damit hat der Bediener denselben breiten Sichtbereich wie bei einer nachgezogenen Baumstumpffräse.
- Die Schwenkzylinderkonstruktion ermöglicht einen eindrucksvollen Winkel von 80°. Dadurch kann der Bediener große Baumstümpfe bis zu 114 cm Durchmesser fräsen, ohne das Gerät versetzen zu müssen.
- Aufgrund der Schneidhöhe von 81 cm können selbst höhere Baumstümpfe besser erreicht werden, eine Reichweite von 147 cm bedeutet auch geringeres Nachrücken des Laders.
- Das Fräsrads ist mit 32 voll gesicherten Zähnen bestückt.
- Das Fräsrads des SG60 und SGX60 ist an einem eigenen Ausleger mit Trägerarm montiert, um eine effiziente Führung der Hydraulikschläuche zu ermöglichen.
- Gummi-Ablenkschilder und Abschirmungen bieten zusätzlichen Bedienerkomfort und Schutz vor umherfliegenden Holzsplittern.
- Die einzigartige Ventilkonstruktion steuert die Schwenkgeschwindigkeit und verhindert, dass sich das Fräsrads festfahren kann.
- Für die Baumstumpffräse gibt es die bekannte Bobcat-Garantie einschließlich der Versorgung mit Kundendienst und Ersatzteilen.

## Technische Daten



Baumstumpffräse	SG30	SG60	SGX60
Transportbreite	915 mm	1676 mm	
Gesamtlänge	1003 mm	1143 mm	
Gesamthöhe	851 mm	1524 mm	
Gewicht	209 kg	445 kg	451 kg
Raddurchmesser mit Zähnen	457 mm	686 mm	
Radgeschwindigkeit	660 – 996 m/min	1366 – 1990 m/min	
Anzahl Zähne	16	14 rechts, 14 links, 4 gerade	
Max. Fräshöhe	279 mm	813 mm	
Max. Frästiefe (unter Flur)	279 mm	381 mm	
Max. Schwenkradius	90°	80°	
Hydraulikleistung**	38 – 53 l/min	64 – 121 l/min	95 – 151 l/min
Zugelassene Maschinen*	MT 52, 463, 553	S150, S160H, S175, S175H, S185H, S205, S205H, S220, S220H, S250, S250H, S300, S300H, A300, A300H, T180, T180H, T190, T190H, T250, T250H, T300, T300H	S175H, S185H, S205H, S220H, S250H, S300H, A300H, T180H, T190H, T250H, T300H



\* Zum Betrieb der Baumstumpffräse ist ein Elektro-Steuersatz erforderlich

\*\* Wir empfehlen Lader mit einem Hydraulikfluss von 75 l/min oder mehr zur Erzielung der optimalen Leistung.



BOBCAT EUROPE

J. Huysmanslaan, 59  
B - 1651 LOT Belgien  
www.bobcat.com

An **IR** Ingersoll-Rand business