



Bobcat®

2200D



NUTZFAHRZEUG

2200D

Technische Daten

Leistungsdaten

2200D

Maximale Nutzlast der Pritsche	476 kg
Maximale Fahrgeschwindigkeit — vorwärts	40 km/h
Maximale Fahrgeschwindigkeit — rückwärts	24,4 km/h

Motor

Fabrikat / Modell	Kubota D722
Kraftstoff / Kühlung	Diesel / Wasser
Leistung (EEC 97/68/EC)	14,9 kW
Maximales Drehmoment bei 2600 U/min (EEC 97/68 EC)	46,2 Nm
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	0,7 l
Kraftstofftank	24,6 l

Gewichte

Betriebsgewicht	835 kg
-----------------	--------

Bedienelemente

Fahrbetrieb	Selbstjustierende Zahnstangenlenkung, neigungsverstellbares Lenkrad
Fahrgeschwindigkeit	Pedal. Vorwärts-/ Rückwärtsfahrtrichtung wird über den Fahrtrichtungshebel an der Instrumententafel gewählt.

Antrieb

Getriebe	Drehmomentwandler mit Übersetzung 6:1
----------	---------------------------------------

Standardmerkmale

Frontscheinwerfer mit Ein/Aus-Schalter an der Instrumententafel	Geländereifen 23 x 8-12 (vorn), 23 x 10.5-12 (hinten), schlauchlos, 4 Lagen
Permanenter IntelliTrak® Vierradantrieb	Voll gefederter Fahrersitz, in Längsrichtung verstellbar
Elektrisch kippbare Pritsche	Vier-Punkt-Überrollschutz (ROPS)
Instrumente	Anschluss für Beleuchtung und Signalleuchten am Anhänger
Feststellbremse	Hochleistungsfederung
Neigungsverstellbares Lenkrad	Hupe
Anhängerkupplung	CE-Zertifizierung
Abschlepphaken vorn	Garantie: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden
Beleuchtung für Straßenfahrt (StVZO)	
Rückfahralarm	
Automatik-Sicherheitsgurt	

Sonderausstattung

Abgedichtetes, stufenloses Getriebe (CVT)	Mossy Oak® Forest Floor® Schutz für Pritsche und Karosserie
Pritschenmatte	
Steinschlagschutz für Bremsattel	

Abmessungen

Alle Abmessungen sind in Millimetern.

